

# IPS Series

Suavizador de agua  
Doméstico - Comercial  
Sistema SoftFlo/5600

IPS-030-GAB

Diseño estilo moderno;  
esbelto y compacto acorde  
a muebles del hogar

Ideal para eliminar la dureza del agua, evite  
depósitos blanco-grisáceos que tapan tuberías y manchan  
cristalería, lozas, lavatrastos, pintura de automóviles, etc

## ESPECIFICACIONES:

• Capacidad en: Ganos/kgs. de sal	Mínima: 15 000 / 3 Máxima: 30 000 / 6
Flujos aproximados (50 psi Entrada) - Sistema completo	
• Continuo (15 psi caída de presión total)	66 lpm (17 gpm)
• Continuo (6 psi caída de presión total)	41 lpm (11 gpm)
• Retrolavado	11 lpm (3 gpm)
Especificaciones de la Válvula 5600 y gabinete SoftFlo*	
• Material de la Válvula	Polímero reforzado
• Entrada/Salida	19 mm (¾") NPT
• Ciclos	5
• Material del gabinete (cuerpo, cubierta)	Polietileno
Regeneración	
• Flujo Descendente	Descendente solamente
• Ciclos ajustables	Solo ajuste para succión de salmuera
• Tiempo de duración	80 minutos/sin ajuste de sal
Dimensiones del Suavizador	
• Altura total con cubierta	113 cm (44-½")
• Ancho	31.7 cm (12-½")
• Fondo	55.8 cm ( 22" )
Información Adicional	
• Sistema inyector de salmuera	1600
• Alimentación eléctrica	110 V 60 Hz
• Max. VA	3
• Capacidad de sal	102 Kg ( 225 lbs )
• Peso estimado de embarque	11 Kg ( 24 lbs )
• Presión Operación:	1.4 - 8.8 Kg/cm <sup>2</sup> (20 - 125psi)
• Temperatura	1° - 43°C (34° - 110°F)
• Resina de intercambio iónico	1 ft <sup>3</sup> Ciclo sodio



ESTETICO  
GABINETE  
SOFTFLO

VALVULA  
5600



ACCESORIOS  
INCLUIDOS  
(Para su correcta  
operación)



## CARACTERÍSTICAS:

- Válvula Fleck 5600 mecánica de fácil programación
- Bajo consumo eléctrico 120V/60Hz
- Doble retrolavado interno para mejor cuidado de resina
- Conexión ¾" NPT
- Esbelto y compacto diseño estilo modernista acorde a muebles del hogar
- Fácil instalación
- Permite el fácil llenado de sal de reposición
- Incluye todos los accesorios para su correcta operación
- Diseño para 1 pie cúbico de resina (28 lts)
- Flujo continuo de hasta: 66 lpm (17.5 gpm) @ 3.5 Kg/cm<sup>2</sup> (50 psi) de entrada / 1 Kg/cm<sup>2</sup> (15 psi) de caída de presión. Flujo apropiado 37 lpm (10 gpm)

## OPCIONES:

- Válvula de By-pass
- Diferentes conexiones disponibles
- Interruptor auxiliar

### Nota:

- Garantía: 1 año.
- Las razones sociales que aparecen son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañías.
- \* Los colores y formato de la válvula pueden variar.



[www.ultravioletapurificacion.com](http://www.ultravioletapurificacion.com)  
[info@ultravioletapurificacion.com](mailto:info@ultravioletapurificacion.com)



Agua purificada para siempre